

Bacteriencultuur	Oplosmiddelen	Waterbasis	Teer- / Asfaltvlakken	Betomvlakken	Kunststoffen e.a. vlakken	"verse" Olie	"oude" Olie	Verdunning	pH-Waarde bij 1:1	Concentratie	Welk soort Olie?
		X	X	X		X		1:100 bij 1:5	12	1% bij 20%	Drijfstof, Diesel, Stookolie, Motorolie, Cardanolie, Hydrauliekolie etc.

Aanmerking: Road Bio is een niet bacterieel werkend, wateroplossend, alcalisch reagerend reinigingsmiddel. Road Bio is speciaal voor de verwijdering van rest-olie vervuilingen dwz. „verse“ olievlekken op alle bodems en straatoppervlakken geschikt. Road Bio dringt door het koolwaterstof heen en lost de olie van de rijweg-oppervlakte. Bij licht gecontamineerde vlakken Road Bio in een 2%ige oplossing gebruiken. Hoe meer viscositeit de olie bevat en des te synthetischer de olie is, des te geconcentreerder moet Road Bio gebruikt worden. Aanbevolen zijn mengverhoudingen van 1:100 tot 1:5.

Verwijzing: 1 liter Road Bio-oplossing (concentratie van de oplossing richt zich naar de vervuilingsgraad) is genoeg voor 2 vierkantmeter met olie verontreinigde oppervlakte, voorzover het product met een borstel aangebracht wordt. Wordt een hogedruk- of dampstraler gebruikt, dan wordt een concentratie van 4-8% aanbevolen.

Toepassing: Gemorsde olie met algemene absorber zoals bv. oliebind-granulaat opnemen. Road Bio voor de reiniging van restolievervuiling- afhankelijk van de grootte van de contaminatie - onverdunt of verdunt tot een oplossingsverhouding van 1:20 aanbrengen en met een in de handel verkrijgbare schuurborstel intensief inborstelen. (Alternatief verdunde oplossing met behulp van technische apparatuur zoals bv. hogedrukstraler, dampstraler of andere reinigungsapparatuur zo ook met toevoeging van warm water gebruiken.) Tijdens het gebruik is de gecontamineerde vlakte met water vochtig te houden en steeds weer met de schuurborstel te bewerken (ontvalt bij toepassing met een technisch apparaat). Dit verhindert, dat zich de opgeloste koolwaterstoffen weer op de bodem afzetten. Alnaargelang grootte en intensiteit van de olievervuiling en poreusiteit van de bodem is een herhaalde toevoeging van Road Bio mogelijk. Na het beëindigen van de toepassing de gereinigde vlakte met water goed afspoelen en gecontamineerd water met gewone absorber opnemen of met technische apparatuur opzuigen en dienovereenkomstig ontzorgen.