

Culturas bacteriológicas	Produto diluente	Base aquosa	Superfícies de alcatrão/asf	Superfícies de betão	Superfícies sintéticas e outras	Óleo "recente"	Óleo "antigo"	Dissolução	Valor pH em 1 pra 1	Concentração	Qual o tipo de óleo ?
		X	X	X		X		1:100 até 1:5	12	1% até 20%	Gasolina, gasóleo, óleo de aquecimento, óleo de motores, óleo lubrificador, óleo hidráulico, etc.

**Nota:** Road Bio é um produto de limpeza hidrossolúvel sem acção bacteriológica e de acção alcalina. Road Bio é especialmente adequado para remover restos de sujidades provocadas por óleos ou por „nódoas” recentes de óleo sobre todos os solos e também sobre as superfícies de estradas. Road Bio trespassa a camada de hidrocarbonetos e desintegra o óleo que se encontra à superfície da faixa de rodagem. No caso de superfícies ligeiramente contaminadas, deve aplicar-se Road Bio numa solução de 2%. Quanto mais viscoso e sintético o óleo for, tanto mais concentrado deve ser aplicado o Road Bio. Aconselha-se uma dissolução de 1 para 100 até 1 para 5.

**Indicação:** Se o produto for aplicado com uma escova, é suficiente 1 litro de solução de Road Bio (o valor da concentração depende do grau de contaminação) para 2 metros quadrados de superfície contaminada com óleo. Caso seja utilizada uma lavadora de alta pressão ou uma lavadora a vapor, aconselha-se uma concentração de 4 a 8% .

**Aplicação:** Absorver o derrame de óleo com um produto absorvente tradicional, como por exemplo um aglutinante granulado. Remover os restos de óleo aplicando Road Bio - dependente do tamanho da área contaminada - puro ou diluído numa solução de 1 para 20 no máximo e escovar intensamente com uma escova para fazer infiltrar o produto. (Como alternativa aplicar o produto diluído com a ajuda de máquinas, por exemplo com uma lavadora de alta pressão, lavadora a vapor ou outras máquinas de limpeza juntando água quente.) Durante a aplicação, humedecer com água a superfície contaminada e de quando em quando trabalhá-la com uma escova para que o produto se infiltre (desnecessário no caso da aplicação com a ajuda de uma máquina). Isto evita que os hidrocarbonetos já diluídos se voltem a fixar ao solo. Dependente do tamanho e da intensidade da contaminação com óleo e também da porosidade do solo é possível proceder a uma segunda aplicação de Road Bio. Após terminada a aplicação, lavar bem a superfície limpa com água, absorver a água contaminada com produtos absorventes apropriados ou aspirá-la com a ajuda de aparelhos técnicos, e proceder à eliminação posterior da água contaminada.